

Гаражные ворота цельно-металлические и панельные



Бобруйск, Беларусь

Характеристики распашных металлических гаражных ворот:

- Размер на заказ клиента;
- Толщина металла створок ворот 2 мм.

Характеристики гаражных секционных ворот из сэндвич-панелей:

- Полиуретановое покрытие от 20 до 25 мкм, результаты крокметр-теста демонстрируют более высокую прочность и устойчивость к истиранию ПУР-ПА покрытия по сравнению с иными типами эмали;
- Соответствуют требованиям европейских стандартов безопасности EN12606, EN12453, EN12424, EN12425, EN12426;
- Панель выдерживает 750 часов "соляного тумана", что соответствует 15 годам эксплуатации у моря;
- 5-й класс воздухопроницаемости по EN12426;
- Пружины с ресурсом 25000 подъемов-опусканий входят в стандартный комплект;
- Стальной лист 0,4 мм;
- Полиуретан высокой плотности до 47 кг/м³.

В каких зданиях и сооружениях предназначены ворота из панелей?

- частный гараж;
- производственный цех;
- склад;
- спортивный манеж;
- ангар и др.

Эксплуатации при температурах от -45С до +40С.

Комплектация ворот:

- с ручным подъемом;
- с автоматическим подъемом.

Доставка в Бобруйск, Бобруйский район и другие города Могилевской области по транспортным тарифам

Монтаж ворот и заборов;

А также делаем:

- Заборы из металлического профлиста.
- Заборы из металлоштакетника.
- Еврозабора (3д сетка).
- Заборы из сетки.

Цена: **700 Br**

Тип объявления:
Услуги, предлагаю

Торг: --

Юшкевич Виктория

+375256001356